

Zeroquindici.015 & Ventiquattrore.H24 Collection

F.A.Q. – Trattamenti e Superfici

Zincatura su acciaio

Diemmebi si avvale del trattamento di zincatura a caldo per proteggere gli elementi in acciaio verniciato. Per eventuali utilizzi in spazi interni, i manufatti possono essere richiesti senza trattamento di zincatura a caldo.

Ciclo di verniciatura su acciaio ed alluminio

Nel ciclo di verniciatura l'azienda impiega polveri poliestere adatte all' uso esterno indistintamente per le versioni indoor e outdoor.

Colorazioni e finiture

Finitura lucida nella serie 015.

Finitura goffrata nella serie H24.

I RAL di serie sono disponibili nel sito web. Per verniciature personalizzate vedere paragrafo personalizzazioni.

Resistono alla corrosione?

I manufatti hanno ottenuto gli standard di resistenza alla corrosione UNI EN ISO 9227:2012. Il test di laboratorio, condotto in camera a nebbia salina neutra, certifica la tenuta del materiale e dei rivestimenti superficiali simulandone il comportamento in ambienti ad alta corrosione.

Naturalmente gli elementi non devono essere scalfiti o vandalizzati altrimenti inizierà il processo di ruggine nell'area danneggiata.

Le panchine possono essere installate in ambienti con temperature calde o rigide?

Sì, le panchine hanno superato il test di cicli di calore ed umidità in camera climatica "PTP 45". Puoi richiedere all'ufficio commerciale il test di prova.

Perché i prodotti non richiedono particolari manutenzioni?

H24 è composta da una struttura in metallo zincato e doghe in alluminio. Quest'ultime possono essere verniciate con i colori di serie oppure decorate frassino naturale con film sublimatico. Ciò comporta l'abbattimento dei costi di manutenzione tradizionalmente associati al legno.

015 ha una struttura completamente in metallo.

Ci si riesce a sedere sulle panchine dopo l'esposizione prolungata al sole con temperature elevate?

Si, 015 è composta da tubi calandrati di sezione tonda che non permettono un eccessivo riscaldamento dell'elemento. Anche le doghe della H24 sono vuote all'interno ed essendo in alluminio il calore viene maggiormente dissipato.

Le panchine devono essere necessariamente fissate a terra?

I prodotti devono essere fissati a terra per garantirne la stabilità e la sicurezza di utilizzo in qualsiasi contesto. Alcuni prodotti possono essere connessi tra loro mediante piastre di giunzione, evitando dunque il fissaggio al suolo. Maggiori info nella sezione fissaggio.

Viene fornito materiale per l'installazione?

No, l'eventuale fissaggio a terra è a cura dell'installatore.

Si possono richiedere personalizzazioni?

Si. Maggiori info nella sezione personalizzazioni.

F.A.Q. – Fissaggio e Sicurezza

Test strutturale

Le sedute hanno superato i test strutturali previsti per le panchine con fissaggio a terra (prospetto 2 della norma UNI 11306:2009 e tabella 1 della norma EN 12727:2000, liv. 4°). Puoi richiedere all'ufficio commerciale il test di prova.

Installazione a terra

E' responsabilità dell'installatore qualificato verificare le particolarità della pavimentazione e di scegliere le modalità di fissaggio più idonee. Diemmebi suggerisce la seguente procedura a titolo esemplificativo, declinando ogni responsabilità in caso di danni agli stessi manufatti o ad eventuali utenze sotterranee.

1. Al ricevimento della merce, rimuovere l'imballo facendo attenzione a non danneggiare le finiture.
2. Sistemare l'elemento nella posizione desiderata e segnare le posizioni dei fori.
3. Spostare l'elemento e forare la pavimentazione nelle posizione segnate.
4. Si consiglia l'uso di tasselli per viti M8 nel caso di installazione su superficie dura esistente.
5. In assenza di pavimentazione, si consiglia la realizzazione di plinti provvisti di tirafondi M8.
6. Utilizzare tasselli inossidabili se la panca viene installata all'esterno.
7. Procedere al serraggio delle viti.

Panchine non fissate a terra

Diemmebi ha condotto i test strutturali prevedendo il fissaggio a terra degli elementi per garantirne la sicurezza in tutti gli ambienti.

Rimane a discrezione e responsabilità del cliente, l'utilizzo dei manufatti senza fissaggio a pavimento.

Collegamento sedute non fissate a pavimento

Per utilizzi in contesti non urbani, sono disponibili dei piatti di giunzione per unire le panchine senza fissarle a terra. Tuttavia, questo tipo di installazione è consigliata solo per i seguenti modelli e versioni:

- Zeroquindici.015 panca con schienale.
- Zeroquindici.015 panca concava e convessa senza schienale.
- Ventiquattrore.H24 panca con schienale.
- Ventiquattrore.H24 panca senza schienale.

F.A.Q. - Personalizzazioni

Il presente paragrafo discute le richieste maggiormente frequenti su questo tema. Per altre personalizzazioni si prega di contattare l'ufficio commerciale.

Verniciatura personalizzata

La verniciatura con l'utilizzo di RAL differenti da quelli standard viene valutata caso per caso.

La richiesta viene presa in considerazione a partire da 6 fino a 14 elementi ed è soggetta a sovrapprezzo. Con un maggiore numero di elementi non verranno applicate maggiorazioni.

Lunghezza personalizzata

Le richieste di panchine con lunghezza personalizzata vengono valutate caso per caso.

La richiesta viene presa in considerazione solamente a partire da 15 elementi ed è soggetta a sovrapprezzo.